

Datenblatt

Artikelnummer: 75.450.0014.3

Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM50G

Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16 Anschluss über Rundleitung; M50-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 35 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 38 mm; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 145 x 100 mm



Artikelnummer	75.450.0014.3
EAN	4049088483912
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Farbe	lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)	35 mm²
Max. Umgebungstemperatur	55 °C
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm²
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Schlagfestigkeit	IK10

Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	48 V
Bemessungsspannung UL	600 V
Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Montageart	Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	30 mm
Kabeldurchmesser max.	38 mm

Abmessungen

Länge	300 mm
Baubreite	145 mm
Bauhöhe	100 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27142409
ECLASS 8.1	27142409
ETIM 9.0	EC000214
ETIM 8.0	EC000214
ETIM 7.0	EC000214
ETIM 6.0	EC000214
ETIM 5.0	EC000214
ETIM 4.0	EC000214
ETIM 3.0	EC000214

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

Passende Produkte

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
00.710.0307.1	Flachleitung XPE 5G16	Flachleitung PODIS CON XPE 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse Cca-s1d2a1, VDE reg.; Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei, flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 48 x 11,5 mm
00.771.0307.1	Flachleitung FL-LSHF 5G16	Flachleitung PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 48 x 11,5 mm