

Datenblatt

Artikelnummer: Z6.563.6553.0

Leitungsendstück podis 5G16

Leitungsendstück für podis Flachleitungen 5G16 und 5G25; Schutzart IP65; schwarz/transparent



Artikelnummer	Z6.563.6553.0
EAN	4049088481376
Bestelleinheit	10

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Schlagfestigkeit	IK09

Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Polzahl	5

Ausführung

Ausführung	Kleinteil
------------	-----------

Klassifikation

ECLASS 11	27144031
ECLASS 8.1	27144031
ETIM 9.0	EC000240
ETIM 8.0	EC000240
ETIM 7.0	EC000240
ETIM 6.0	EC000240
ETIM 5.0	EC000240
ETIM 4.0	EC000240

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform
-------------------------	---------

REACH-SVHC Konformitätsstatus	Konform
-------------------------------	---------

Zubehör

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
06.502.5200.0	Schrauberklinge DIN 3128	Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm

Passende Produkte

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
00.710.0307.1	Flachleitung XPE 5G16	Flachleitung PODIS CON XPE 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse Cca-s1d2a1, VDE reg.; Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei, flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 48 x 11,5 mm